

ANEXA LA H.C.L. 721 / 2025


MUNICIPIUL PLOIESTI

BALANTA ANALITICA -
13-11-2025 - 13-11-2025

Pagina 1 / 16

Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
Gestiune : SPITALUL DE PEDIATRIE							0		0			
GRUPA: 2							0		0			
1	Analizor point-of-care hematologie ADRESA DTI /SDAMCUI SC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator : Microsemi CRP / HORIBA ABX SAS, Franta ;Serie 69310087 ;MicroSEMI CRP este un analizor de hematologie automat folosit pentru diagnosticarea in vitro si testarea tuturor esantioanelor de sange. Descriere: Analizor complet automat de hematologie 3 DIFF + CRP Specificatii fizice.Capacitate de lucru: Pana la 15 de probe/ora in modul CBC + CRP;Pana la 55 de probe/ora in modulul CBC;Intensitate sonora: < 65 dBa;Temperatura/umiditate: 18 - 30;Umiditate relativa maxima de 25% - 85% pentru temperaturi de pana la 30 ;Volum de proba: CBC 10 ; CBC + CRP 18 ;Alimentare: de la 100 Vac la 240 Vac; de la 50 Hz la 60 Hz;Consum de energie: Maxim 85 VA ;Reactivi: 4 reactivi	2128	254.093,56	1	BUC	254.093,56	0	0	0	0	254.093,56	

Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
2	Analizor point-of-care biochimie ADRESA DTI /SDAMCUI SC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator : SMT 120 / Chengdu Seamaty Technology, China;Serie :120008293 ; Nume produs: Analizor bio-chimie complet automat, Model : SMT-120, Dim.:191*213*220mm Greutate: 4.2Kg, Dim.:191*213*220mm Greutate: 4.2Kg, Accesorii: Adaptor, cablu de alimentare si pipetor.	2129	88.947,74	1	BUC	88.947,74	0	0	0	0	88.947,74	



3	Analizor point-of-care examen urina ADRESA DTI /SDAMCUI SC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator : R300 / Chengdu Seamaty Technology, China;Serie : 11240135 ;Principiu de masurare:Fotometru de reflectanta, Lungimi de unda:460, 550, 650 nm, Dimensiuni:275*250*70mm,Greutate:130 0 g, Viteza de lucru:300 teste / ora (Maxim 800 teste / ora), Memorie:Pana la 20.000 probe,Conditii de operare:Temperatura (2â° C - 30â° C) / Umiditate (10% - 70%),Comunicare serial:Port RS232C, Accesorii optionale disponibile:Tastatura / Cititor (scanner) coduri de bare	2130	31.756,34	1	BUC	31.756,34	0	0	0	0	31.756,34	1
---	---	------	-----------	---	-----	-----------	---	---	---	---	-----------	---



Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
4	Statie modulara de diagnostic (otoscop, oftalmoscop, lantern de examinare, tensiometru, termometru digital) ADRESA DTI /SDAMCUIISC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator : Integrated Diagnostic Station / Chengdu Seamaty Technology, China;Serie :M1-M6-001;OTOSCOP cu iluminare LED, cu maner cu acumulator reincarcabil 1 buc.,Sistem de alimentare al manerului, cu transformator cu incarcare la priza 1 buc.,Cablu cu mufa USB, pentru incarcare prin port USB 1 buc.,Speculi reutilizabili 4 buc.,Speculi de unica folosinta cu diametrul 4 mm 10 buc.,Speculi de unica folosinta - 2,5 mm diametru (pentru copii) Pach cu 1000 buc.,Speculi de unica folosinta- 4 mm diametru (pentru adulti) Pach cu 1000 buc.,Suport pentru speculii de unica folosinta 1 buc.,Caseta depozitare 1 buc.	2131	11.703,65	1	BUC	11.703,65	0	0	0	0	11.703,65	1
5	Statie modulara de diagnostic (otoscop, oftalmoscop, lantern de examinare, tensiometru, termometru digital) ADRESA DTI /SDAMCUIISC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator : Integrated Diagnostic Station / Chengdu Seamaty Technology, China;Serie :M1-M6-002;OTOSCOP cu iluminare LED, cu maner cu acumulator reincarcabil 1 buc.,Sistem de alimentare al manerului, cu transformator cu incarcare la priza 1 buc.,Cablu cu mufa USB, pentru incarcare prin port USB 1 buc.,Speculi reutilizabili 4 buc.,Speculi de unica folosinta cu diametrul 4 mm 10 buc.,Speculi de unica folosinta - 2,5 mm diametru (pentru copii) Pach cu 1000 buc.,Speculi de unica folosinta- 4 mm diametru (pentru adulti) Pach cu 1000 buc.,Suport pentru speculii de unica folosinta 1 buc.,Caseta depozitare 1 buc.	2132	11.703,65	1	BUC	11.703,65	0	0	0	0	11.703,65	1



Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
6	Statie modulara de diagnostic (otoscop, oftalmoscop, lantern de examinare, tensiometru, termometru digital) ADRESA DTI /SDAMCUIISC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator : Integrated Diagnostic Station / Chengdu Seamaty Technology, China;Serie :M1-M6-003;OTOSCOP cu iluminare LED, cu maner cu acumulator reincarcabil 1 buc.,Sistem de alimentare al manerului, cu transformator cu incarcare la priza 1 buc.,Cablul cu mufa USB, pentru incarcare prin port USB 1 buc.,Speculi reutilizabili 4 buc.,Speculi de unica folosinta cu diametrul 4 mm 10 buc.,Speculi de unica folosinta - 2,5 mm diametru (pentru copii) Pach cu 1000 buc.,Speculi de unica folosinta- 4 mm diametru (pentru adulti) Pach cu 1000 buc.,Suport pentru speculii de unica folosinta 1 buc.,Caseta depozitare 1 buc.	2133	11.703,65	1	BUC	11.703,65	0	0	0	0	11.703,65	1
7	Statie modulara de diagnostic (otoscop, oftalmoscop, lantern de examinare, tensiometru, termometru digital) ADRESA DTI /SDAMCUIISC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator : Integrated Diagnostic Station / Chengdu Seamaty Technology, China;Serie :M1-M6-004;OTOSCOP cu iluminare LED, cu maner cu acumulator reincarcabil 1 buc.,Sistem de alimentare al manerului, cu transformator cu incarcare la priza 1 buc.,Cablul cu mufa USB, pentru incarcare prin port USB 1 buc.,Speculi reutilizabili 4 buc.,Speculi de unica folosinta cu diametrul 4 mm 10 buc.,Speculi de unica folosinta - 2,5 mm diametru (pentru copii) Pach cu 1000 buc.,Speculi de unica folosinta- 4 mm diametru (pentru adulti) Pach cu 1000 buc.,Suport pentru speculii de unica folosinta 1 buc.,Caseta depozitare 1 buc.	2134	11.703,65	1	BUC	11.703,65	0	0	0	0	11.703,65	1



Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial			Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.	UM		Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
8	Statie modulara de diagnostic (otoscop, oftalmoscop, lantern de examinare, tensiometru, termometru digital) ADRESA DTI /SDAMCUIISC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator : Integrated Diagnostic Station / Chengdu Seamaty Technology, China;Serie :M1-M6-005;OTOSCOP cu iluminare LED, cu maner cu acumulator reincarcabil 1 buc.,Sistem de alimentare al manerului, cu transformator cu incarcare la priza 1 buc.,Cablul cu mufa USB, pentru incarcare prin port USB 1 buc.,Speculi reutilizabili 4 buc.,Speculi de unica folosinta cu diametrul 4 mm 10 buc.,Speculi de unica folosinta - 2,5 mm diametru (pentru copii) Pach cu 1000 buc.,Speculi de unica folosinta- 4 mm diametru (pentru adulti) Pach cu 1000 buc.,Suport pentru speculi de unica folosinta 1 buc.,Caseta depozitare 1 buc.	2135	11.703,65	1	BUC	11.703,65	0	0	0	0	11.703,65	1
9	Statie modulara de diagnostic (otoscop, oftalmoscop, lantern de examinare, tensiometru, termometru digital) ADRESA DTI /SDAMCUIISC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator : Integrated Diagnostic Station / Chengdu Seamaty Technology, China;Serie :M1-M6-006;OTOSCOP cu iluminare LED, cu maner cu acumulator reincarcabil 1 buc.,Sistem de alimentare al manerului, cu transformator cu incarcare la priza 1 buc.,Cablul cu mufa USB, pentru incarcare prin port USB 1 buc.,Speculi reutilizabili 4 buc.,Speculi de unica folosinta cu diametrul 4 mm 10 buc.,Speculi de unica folosinta - 2,5 mm diametru (pentru copii) Pach cu 1000 buc.,Speculi de unica folosinta- 4 mm diametru (pentru adulti) Pach cu 1000 buc.,Suport pentru speculi de unica folosinta 1 buc.,Caseta depozitare 1 buc.	2136	11.703,65	1	BUC	11.703,65	0	0	0	0	11.703,65	1



Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
10	Defibrilator ADRESA DTI /SDAMCUI SC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator : Rescue SAM / Suzhou Coming Chengye Medical Technology, China ;SERIE :230133863 ;Dimensiune:(29 x 28 x 9 cm),Greutate:Aproximativ 2,2 kg cu acumulator, Temperatura:-5Â°C ÂÄ- 46Â°C (23 F ÂÄ- 115 F),Umiditate:5% - 95% (fara condensare) 20% - 80% (cu electrozi de unicaÂf folosinta), Toleranta la abuzul de soc / cadere.IEC 60601-1 clauza 21	2137	12.450,97	1	BUC	12.450,97	0	0	0	0	12.450,97	1
11	Aparat de vizualizare a venelor ADRESA DTI /SDAMCUI SC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator :VeinViewer / Christie Medical Holding SUA ;SERIE :B4569 / 16D202008318A; Greutate : 700 grame, Brat S-mount, clema C-Clamp : 13 mm 64 mm, Deschidere Brat S-mount, clema Super C-Clamp: maxim 32 mm pentru suprafata neteda; 13-53 mm pentru suprafata rotunda,Extensia Maxima pentru bratul S-mount : 49.8 cm, Sursa de alimentare compatibila : Clasa II, cablu de alimentare la curent, Input: 100-240 VAC, 0.6 A, 50/60 Hz, Incarcator baterie : Input 9-12 VDC, 2A,Baterie : 2 baterii reincarcabile de Litiu-ion , fiecare baterie stocheaza 100Wh de energie,Ciclul de functionare : continuu, Temperatura de operare : +16 pina la +35Â°C, Temperatura de stocare : - 23Â°C pina la +60Â°C, Umiditate de stocare : 0-90 % fara condens,Presiune atmosferica de stocare si operare : 700hPa 1060 hPa	2138	62.885,55	1	BUC	62.885,55	0	0	0	0	62.885,55	1



Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
12	Ecograf portabil cu sonda liniara pt realizarea ecografiilor musculoscheletale ADRESA DTI /SDAMCUI SC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator : HM70 EVO / Samsung Medison Coreea ;serie :HM70 EVO SN: S2EBM3HWA00027J ;Sonda liniara LA3-16AD SN: K0SDM3GX100136W Printer SN: 7219038 ;A, A, n, A, A, f, l, A, C, A, e, e, i, m, e: 67,2 mm, L, A, A, f, A, C, A, e, e, i, m, e: 383,5 mm, Ad, A, E, n, c, i, m, e: 355 mm, Greutate: Aprox. 6,0 kg (inclusiv baterie), 256(8biti), Focalizare cu transmitere, maximum opt puncte (patru puncte selectabile simultan), Focalizare digital, A, A, f, dinamic, A, A, f la receptie (continu, A, f), Sonde (tip BF/IPX7), Monitor Full LCD de 15 unitate de iluminare de fundai cu LED-uri, denumit in continuare monitorul LCD), acumulator, Dispozitive auxiliare: ECG USB, Comutator USB cu pedale (IPX8), Monitor extern ;; DVD Multi extern; Imprimanta, A, f video USB; Imprimant, A, f cu laser USB ;unitate hard disk USB; Unitatile de memorie Flash USB Adaptor Wi-Fi USB, Limite de presiune: Func, A, C, A, e, e, i, o, n, a, r, e: 700-1.060 hPa Depozitare: 700-1.060 hPa, Limite de umiditate: Functionare: 30 - 75% Depozitare si transport: 20 - 90%, Limite de temperature functionare: 10- 35, A, C, Depozitare si transport: -25, A, C - 60, A, C	2139	223.593,86		1 BUC	223.593,86	0	0	0	0	223.593,86	1



Nr crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
13	Ecograf portabil cu sonda cardio ADRESA DTI /SDAMCUI SC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator V8 /Samsung Medison Coreea ;serie SN: S301M3HX400007K ;Sonda cardio PA1- 5A ;SN: K0S8M3GW700065J;;Sonda cardio PA3-8B ; SN: K0JRM3GX400014H;Sonda cardio PA4-12B; SN: K0JTM3GX400014N;Printer SN: 7219045 ;Ăz nĂf lĂime: 1.370-1.698 mm (cu monitor), LĂf Ăime: 559 mm, AdĂncime: 964 mm,Greutate: 80 kg (cu monitor),Greutate Cca 105 kg (incl. sarcina de lucru sigurĂf), 256 (8 biĂi), Focalizare cu transmitere, maximum opt puncte (patru puncte selectabile simultan);Focalizare digitalĂf dinamicĂf la recepĂie (continuĂf), Sondele (Tip BF/IPX7), Monitorul principal:NumĂfr de pixeli: 1920 x 1080 Monitor LCD de 23,8 inci ;(unitate cu iluminare de fundal cu LED-uri, denumit Ă n continuare ĂĂz monitorul;LCDĂĂ),Monitorul cu ecran tactil NumĂfr de pixeli: 1920 x 1080;Monitor LCD de 14 inci (unitate cu iluminare de fundal cu LED-uri, denumit Ă n continuare ĂĂz monitorul LCDĂĂ), ECG Tip USB (tip CF rezistent la defibrilare), Stocare imagini Maximum 23.910 cadre pentru memoria de imagini cinematice Maximum 13.146 rĂnduri pentru memoria de bucle Sistem de arhivare a fiĂ™ierelor, Dispozitive auxiliare ImprimantĂf video digitalĂf alb- negru;ImprimantĂf video digitalĂf color ImprimantĂf USB;Comutator cu pedale (IPX8);Dispozitiv de stocare USB ECG (Tip USB);	2140	753.931,64		1, BUC	753.931,64	0	0	0	0	753.931,64	1



Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
14	Videobronhoscop ADRESA DTI /SDAMCUI SC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator BR-1242 / Zhuhai Seesheen Medical Technology, China;serie :SN 396630010E ;Conditii normale de functionare:Temperatura ambiantăf: 15C ~ 37C, Presiunea atmosferica: 700hPa ~ 1060hPa, Umiditate relativa: 30% ~ 85%, Depozitare si transport: Temperatura ambianta: -47C ~ +70C,Presiunea atmosferica: 700hPa ~ 1060hPa, Diametru exterior:4.2mm, Minim canal de aspiratie diametrul interior:2.0mm, Unghi de vizualizare:120Â°, Directia de vedere:0Â°, Adancimea campului:3-50mm,Gama de unghiuri:Up210Â°/ Down130, Tub de inseratie unghi de rotatie:Left 120Â°/ Right 120Â°, Lungimea efectivăf a secțiunii de inseratie:610mm	2141	241.061,87		1 BUC	241.061,87	0	0	0	0	241.061,87	1
15	Naso-faringo-laringoscop flexibil ADRESA DTI /SDAMCUI SC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator ECLERIS (USA) â€ model FE 102 + Sursa de lumina PORTALED ;serie SN 31500 ;Nazolaringoscopul 3,4mm Unghi de vizualizare 85 grade, Diametrul exterior al mansonului 3,4mm, Lungime de lucru 130 grade sus/jos, Conectare mecanica - compatibil Storz, greutate lampa PORTALED 68,1 grame(0,15 pounds) tip iluminare - lumina extrem de stralucitoare, LED de 5W, durata de viata continua a LED-ului >50000 ore, nuesta necesara inlocuirea ledului, bateria cu litiu 4,2 Vc.c, Durata de utilizare 2 ore de utilizare cu bateria complet incarcata, Conditii de utilizare - temperatura mediu ambiant de la +10Â°C la +40Â°C	2142	83.567,75		1 BUC	83.567,75	0	0	0	0	83.567,75	1



Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
16	Microscop ORL ADRESA DTI /SDAMCUIISC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator :ASOM-510 / Suzhou Coming Chengye Medical Technology, China ;serie :21002446 ;Ocular: magnificare 12.5x, interval ajustare distanta pupilara 55mm-75mm, Tub binocular:luminozitate mare 90° tub binocular drept, Magnificare:Incarcator manual in 3 pasi, Iluminare:Lampa LED (40V 40W), luminozitate reglabila la infinit, Diametrul de iluminare al spotului luminos 1150mm, intensitatea iluminării 1150000 lx, câmp de vedere 116mm. Filtru de lumină albastră incorporat pentru puncte mici, Obiective:F250mm(175mm,200mm,250mm, 300mm,350mm,400mm etc), Focus Interval traseu + -15mm,Unghi maxim de rotire 360°, Unghi ajustabil al cantileverului -30°/21°/30°, echivalentul intervalului sus-jos: 0.6m, Lungimea maxima a bratului 1100mm, Greutate suportata 31/28kg, Putere AC220V±22V/CE300W, Dimensiuni 1350mmA—600mmA—1600mm, Greutate 50kg	2143	88.668,09		1 BUC	88.668,09	0	0	0	0	88.668,09	1
17	Videoendoscop ORL ADRESA DTI /SDAMCUIISC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator :TELEPACK+ / Storz Germania, serie OL10374;Dimensiuni: 470mmx387mmx222mm (lxhxa); greutate 9 kg; temperatura de depozitare -10°C pana la +60°C; umiditate fara condens - functionare: 15%...80%, depozitare/transport 5%...85%; temperatura de functionare 0°C pana la 40°C, sursa de lumina LED, afisaj: dimensiune ecran 18,5", rezolutie 1920x1080p; difuzor 3,2W; interfata unitate de stocare USB, format imagine JPEG,	2144	1.258.415,48		1 BUC	1.258.415,48	0	0	0	0	1.258.415,48	1



Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
18	Unit dentar cu compresor si pompa de aspiratie ADRESA DTI /SDAMCUIISC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator : Compact i Classic, Planmeca Finlanda,serie:UCIG 188830 ;Dimensiuni: (lxAxI) 1210mmx963mmx1990mm; Greutate 150kg, Conditii de functionare: Temperaturi: intre 15Å°C si +35Å°Cm, Presiunea aerului: intre 800hPa si 1060 hPa, Tensiunea de alimentare: 100 V 115v 220-240 V; Frecventa de alimentare 50 sau 60 Hz; Consum de putere: aparat inactiv 60VA, medie tipica 350VA, Maxim 1450VA.	2145	416.094,21		1 BUC	416.094,21	0	0	0	0	416.094,21	1
19	Aparat de radiologie intraorala cu RVG ADRESA DTI /SDAMCUIISC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator : Planmeca ProX cu ProSensor, Planmeca Finlanda;serie IPX051425 / DSH 294219;Generator potential constant, controlat prin microprocesor,frecventa de operare de 66kHz; tub raze X D-041SB; dimensiune focar 0,4mm conf. IEC 60336, diametrul conului 60mm(2,36in.), dreptunghiular 36x45mm(1.42x1.77in.), tensiune maxima anod nominala 70kV, Greutate 33 KG, Cap tub 4.2 kg cu con standard, 4,5 kh cu con lungTemperatura: functionare +5Å°C - +40Å°C, depozitare -10Å°C - +50Å°C, transport intre -10Å°C - +50Å°C; umiditate 25%-75%; interval de presiune atmosferica 700 hPa - 1060hPa	2146	141.003,1		1 BUC	141.003,1	0	0	0	0	141.003,1	1




Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UIM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
20	Dermatoscop ADRESA DTI /SDAMCUI SC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator :Heine Mini 3000 Dermatoscop LED / Suzhou Coming Chengye Medical Technology, China ;serie: 000021;Dermatoscop de buzunar cu opticĂ de înaltă calitate, măfrire de 10x cu opticĂ focalizare, cap metalic. Iluminare de înaltă performanĂ, cu o redare excelentă a culorilor (index >95). Temperatura culorii 4.000 K. De două ori mai luminos decât comparaie cu xenon Halogen. Indicator de performanĂ a bateriei E™i Întrere gratuit. Funcia de estompare: reduce intensitatea iluminării cu nivelul bateriei pentru a vă anunĂ când să o înlocuiți. Timp de funcționare de până la 10 ore. Bec xenon halogen; lumină concentrată, strălucitoare, pentru iluminare uniformă, cu redare exactă a culorilor. Sistemul optic neutru din punct de vedere al- neutral culorilor, de înaltă calitate, cu lentile acromatice, oferă imagini clare. Placă de contact fĂrĂ scalĂ. Furnizat cu compendiu demoscopic E™i ului. Funcționează cu baterii AA sau baterii reîncărcabile.	2147	12.450,97		1 BUC	12.450,97	0	0	0	0	12.450,97	1
21	Unitate de electrochirurgie mono si bipolară ADRESA DTI /SDAMCUI SC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator :Diatermo MB122 / Suzhou Coming Chengye Medical Technology, China ;serie 152028021 ; Greutate kg: 7,Dimensiune LxHxD mm: 260 x 110 x 265, tensiune de functionare (comutabilă): 115 -230, Frecventa de lucru: 600 kHz, , Comutator de picior MB, Set de 6 electrozi scurta autoclavabili, diam. 2,4 mm	2148	125.631,87		1 BUC	125.631,87	0	0	0	0	125.631,87	1



Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
22	Spirometru ADRESA DTI /SDAMCUI SC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator CHESTGRAPH HI-301 cu turbina reutilizabila / Chest Japonia;serie :31050796 ;Dimensiuni si greutate:(85 x 230 x 240)mm; 2kg, Alimentare:100- 240Vca; 50/60Hz, Consum:700-350mA, Conditii de mediu de functionare:Temperatura:De la +10Â°C la +40Â°C, Umiditate:De la 10% la 95%, fara condens, Presiune atmosferica:De la 800hPa la 1060hPa, Senzorul de debit la spirometrul HI-301 este echipat cu doua tranductoare ultrasonice functionand ca transmitator si respectiv ca receptor, montate oblic pe partea de sus si de jos a canalului de debit, prin care trece aerul exhalat si inhalat. Rata de debit este calculata pe baza intervalului de timp in care sunt transmise impulsurile ultrasonice prin fluxul de aer.	2149	31.442,18	1	BUC	31.442,18	0	0	0	0	31.442,18	1
23	Computer tomograf in coerența optica ADRESA DTI /SDAMCUI SC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator : Cirrus HD OCT 5000 Producator Carl Zeiss;serie : SN 500-38403 ;Greutate 36 kg (80 lbs) Dimensiuni 65L x 46W x 53H (cm) Input devices keyboard mouse Fixation Internal, external Intern Fixare (concentrare ajustare) -20D la +20D (dioptrii) Specificatii computer CIRU 500/5000 Procesor i7 Intel® procesor (a 4-a gen) Intern depozitare > 80.000 scanează USB porturi 6 Monitoriză 19â€ culoare apartament panou afișă De operare sistem (Instrument) Windows 10 De operare sistem (â€œ Stație de Analiză) Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 (64 Bit Specificatii Electrice Rating CIRRUS 500/5000 Electrical (115V) 100-120 V~ 50-60 Hz 6.3A 220-240 V~ 50-60 Hz 3.15A Fuse T 6.3A L 250V Electrical (230V) 220-240 V~ 50-60 Hz 3.15A Condiții de utilizare CIRRUS 500/5000 Temperature +10Â° C la +35Â° C Relativ umiditate 30% la 75% (excluzând condens)	2150	1.063.749,33	1	BUC	1.063.749,33	0	0	0	0	1.063.749,33	1



Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
26	Aparat terapie combinata electroterapie ADRESA DTI /SDAMCUI SC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator : CURATURA/ TUR Germania;serie : SN 100308	2153	76.859,72	1	BUC	76.859,72	0	0	0	0	76.859,72	1
27	Aparat terapie ultrasunete ADRESA DTI /SDAMCUI SC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator : SONOTUR 701 / TUR Germania, SERIE: SN 02183	2154	43.076,81	1	BUC	43.076,81	0	0	0	0	43.076,81	1
28	Banda de alergare pentru copii ADRESA DTI /SDAMCUI SC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator : Gardian G6;SERIE :SN IN 16086	2155	38.744,02	1	BUC	38.744,02	0	0	0	0	38.744,02	1
29	Bicicleta copii ADRESA DTI /SDAMCUI SC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator : Halimed;SERIE:SN 1905044028	2156	27.843,62	1	BUC	27.843,62	0	0	0	0	27.843,62	1
30	Stepper ADRESA DTI /SDAMCUI SC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator : Stepper :SERIE : JX-SM 91	2157	3.947,23	1	BUC	3.947,23	0	0	0	0	3.947,23	1
31	Bare paralet pentru copii cu placa separatoare ADRESA DTI /SDAMCUI SC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : : SN F.54N	2158	17.642,94	1	BUC	17.642,94	0	0	0	0	17.642,94	1
32	Placa balans Bobath ADRESA DTI /SDAMCUI SC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica :serie :SN 2302770/5	2159	5.715,57	1	BUC	5.715,57	0	0	0	0	5.715,57	1
33	Electroencefalograf ADRESA DTI /SDAMCUI SC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator : BrainQuick / Micromed Italia;serie: RO2024051937986942A	2160	164.200,96	1	BUC	164.200,96	0	0	0	0	164.200,96	1



Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Nr Inventar	Sold initial		UM	Pret	Intrari		Iesiri		Sold final	
			Valoare	Cant.			Valoare	Cant.	Valoare	Cant.	Valoare	Cant.
34	Electromiograf ADRESA DTI /SDAMCUI SC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14331/12.08.2024 si fisa tehnica : Model / Producator MyoQuick / Micromed Italia ;serie RO2024051937986942B	2161	280.749,56	1	BUC	280.749,56	0	0	0	0	280.749,56	1
35	Aparat de radiologie digital mobil ADRESA DTI /SDAMCUI SC NR.950/18.09.2024 , PROCES-VERBAL DE RECEPTIE 14332/12.08.2024 Model / Producator : GM85 / Samsung;serie : 585BM33X500001R ;Aparat de radiologie digital mobil cu 1 (unu) detector digital wireless; generator de inalta frecventa ;brat articulata;ansamblu tub- cupola;colimator;detectorul digital mobil wireless;sistem digital de imagistica; accesorii; Tip stalp: rabatabil Inaltime stalp: min 1396 mm / max 2152 mm Marime Latime (cm) x Lungime (cm) x Inaltime; 55,5x125,8x139,6 Greutate (kg): 349;Lungime tub (cm): 79,3 -135,5 (centru stalp pana la punctul focal);Putere (KV):32;kVp: 40-150 (treapta 1 kV);mA: 10-500;mAs: 0,1-500 Intervalul duratei de expunere: de la 1 ms la 10 s	2162	1.079.449	1	BUC	1.079.449	0	0	0	0	1.079.449	1
36	NEBULIZATOR- dispozitiv medical Spitalul de Pediatrie (obiecte de inventar)	00001	978.18	1	buc	978.18	0	0,00	0	0,00	978.18	1

